電動旋回台
ＹＵ－３６０
取扱説明書

池上通信機株式會社

お求めの電動雲台を正しくご使用いただくため、この取扱説明書をお読みください。
お読みになったあとは必ず保存してください。

●製品構成

電動旋回台本体	1	台
付属品　コネクタ	1	式
取扱説明書	1	部

●外線接続

コネクタによる接続となります。
★接続に必要なケーブルセットは付属されておりません。
　別途ご購入ください。

注意
1.通電中の抜き差しは危険ですからしないでください。
2.濡れた手での抜き差しは危険ですからしないでください。
3.抜き差しは真っ直ぐに行ってください。

●設置工事

1.設置方法については、十分な強度が得られるようにしてください。
　また、カメラハウジングを取付けた状態で旋回させても壁・柱などに当たらないようにしてください。
2.本体取付面は水平になるように設置してください。
3.工事中は電源を必ず切って作業してください。



警告　本機を固定する場合は、指定された方法できちんと固定しないと、落ちたり、倒れたりして、火災・感電・けがの原因になります。
必ず工事専門業者にご依頼ください。

池上通信機株式會社　　DN-17703

1. 概　要

本機は、屋外用カメラハウジングを搭載し、遠隔操作により、上,下,左,右の各方向に旋回し、カメラの監視領域を広げるために用いる全天候型電動旋回台です。また、内部にヒータを装備しています。

2. 仕　様

(1)	使用場所	屋外
(2)	使用温度	-20℃～+50℃
(3)	使用湿度	30%～98%(相対湿度)
(4)	使用電源	AC100V ±10% 50/60Hz
(5)	消費電力	170VA
(6)	搭載重量	30kg 以下
(7)	回転角度	水平：360°±3°
		垂直：上 20°±1°,下 70°±2°
(8)	回転速度	水平：6.0°±0.3°/秒(50Hz)
		7.2°±0.3°/秒(60Hz)
		垂直：2.8°±0.3°/秒(50Hz)
		3.3°±0.3°/秒(60Hz)
(9)	防水防塵性	IP56(IEC 60529)※1
(10)	材質	ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ及び耐食ｱﾙﾐ板等(ﾈｼﾞ,ﾎﾞﾙﾄ類ｽﾃﾝﾚｽ鋼製)
(11)	塗装色	ﾏﾝｾﾙ N6.5 半ﾂﾔ
(12)	外形寸法	外観図参照
(13)	質量	約 25kg

※1：上記性能維持のため年１回の定期点検及び３年１回のオーバーホールが必要です。